



COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GLOBAL ATF TYPE 4

LUBRICANTE PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS

GLOBAL RACING OIL ATF Type-4 es un aceite de base sintética especial para transmisiones convertidores de par, cajas de cambio automáticas, direcciones asistidas, etc. que requieran un lubricante que cumple con los requisitos de los tipos Toyota T-4 o T-3.

Cumple los siguientes niveles de calidad:

Toyota T-IV or T4
Toyota T-III or T3
Mitsubishi SP-III
Allison C-4
Ford Mercon
DC 236.2
Caterpillar TO-2

PROPIEDADES:

- ⇒ Excelente transmisión de potencia.
- ⇒ Elevado poder antidesgaste.
- ⇒ Elevada duración en servicio con gran resistencia al envejecimiento y a formación de lodos.
- ⇒ Resistencia a la oxidación optimizada gracias a su base sintética.
- ⇒ Alto índice de viscosidad, apto para sistemas con grandes variaciones de temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

		<i>Valores típicos</i>
Viscosidad a 40°C.	cSt.	34
Viscosidad a 100°C	cSt.	7,3
Indice de viscosidad		>180
Color		Rojo
Densidad a 15°C.		0,86
Punto de inflamación	°C	210 °C
Punto de congelación	°C	- 40 °C

Revisión 10/09

COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES SA

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos.

COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

