



COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

FOAM FILTER OIL

GLOBAL RACING OIL FOAM FILTER proporciona unas características de filtrado superiores para garantizar un rendimiento total del motor a la vez que protege sus componentes internos de la contaminación, tanto en elementos de filtro nuevos como viejos.

FOAM FILTER OIL protege el filtro contra el agua, evitando la humedad e impidiendo las obstrucciones, lo que supone una vida más larga del filtro y un sellado eficaz. Sus superiores cualidades, retienen el polvo del aire, la arena y la suciedad Su color azul oscuro permite apreciar fácilmente si el elemento filtrante está en buen estado de mantenimiento.

FOAM FILTER OIL presenta las siguientes propiedades:

- Especialmente concebido para proteger del polvo, arenillas y suciedad.
- Protege el filtro contra el agua.
- El aceite se adhiere perfectamente al filtro, evitando el goteo.
- Protección consistente.
- De fácil aplicación.

Densidad	0,90
Viscosidad a 40°C	500 cSt
Punto de inflamación	270°C
Punto de congelación	-12°C
Color	Azul

Satisface especificaciones: Yamaha, Suzuki, Alfer, Mecatecno, Honda, Rieju.

Revisión: 10/09

COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos.

COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

