



COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

MOLYGREASE EP-2

GLOBAL RACING OIL MOLYGREASE EP-2 es una grasa especial formulada con espesantes de litio, y aditivos especiales de Bisulfuro de molibdeno.

Especialmente indicada para mecanismos sujetos a fuertes cargas, deslizamientos o vibraciones. Asimismo conviene para la lubricación y engrase general de vehículos, y maquinaria industrial con las siguientes propiedades:

- Contiene aditivos especiales de bisulfuro de molibdeno.
- Posee una alta resistencia a la humedad.
- Proporciona una excelente untuosidad.
- Disminuye el tiempo de mantenimiento, prolongando el tiempo de servicio.
- Muy resistente al calor y al frío.
- Fácil bombeo.
- Alto rendimiento

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Grado NLGI | 2 |
| Tipo de jabón base | Litio |
| Punto de gota | 180°C |
| Corrosión lámina Cobre ASTM D-130 | 1A |
| Carga de soldadura ensayo 4 bolas | 315 Kg |
| Temperatura de servicio | -20 a 140°C |
| Resistencia al agua DIN 51807/1 | 0 |
| Color | Negro |

Revisión:10/09

COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de "plannings" para control y conservación de plantas y equipos. COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

