



Metal Lube - 302T - Fórmula motores de 2 tiempos 30 ml.

Esta Formula se mezcla con el aceite que se utiliza para hacer la mezcla con la gasolina, es totalmente miscible con el aceite y la gasolina. El tratamiento anti fricción METAL LUBE protege extraordinariamente los rodamientos de cigüeñal y biela. Evita el desgaste en camisa-segundo-pistón, así como el rayado y sobrecalentamiento del pistón, a la vez que reduce al mínimo la acumulación de residuos en la cámara de combustión.

Tiene propiedades antioxidantes y anticorrosivas que previenen la corrosión interna del motor, incluso en períodos de larga inactividad.

Mejoran la aceleración y la respuesta del motor.

Reducen el ruido y vibraciones.

Es muy importante resaltar la elevada protección que ofrece METAL LUBE contra el gripaje o agarrotamiento del motor.

METAL LUBE aumenta la lubricidad del aceite más de un 500%.

USOS MÁS FRECUENTES:

Motores de competición, Karts, motocicletas, ciclomotores, motores marinos y todo tipo de motor de 2 tiempos.

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Mezclándolo con aceite: Motores de competición y alto rendimiento; Añada 60 ml. por cada litro de aceite de mezcla.

Motores de calle y uso diario; Añada 30 ml. por cada litro de aceite de mezcla.

Uso directo: Vierta un envase completo de 30 ml. por la admisión u orificio de la bujía, mantenga el motor funcionando entre 15 y 20 minutos.

NOTA: Mezcla con todo tipo de aceite, mineral, sintético y vegetal. Se puede usar en mezcla por inyección de aceite. Una vez realizada la mezcla utilice el aceite en la proporción recomendada por el fabricante del motor.

REPETICIÓN:

En aceite: continua.

Directo: cada carrera o jornada.

