



Loctite - 237694 - Teromix 6700 A+B Adhesivo

Para unir metal con metal, plásticos, fibras, madera y superficies pintadas.

Nota: El cartucho se mezcla por medio de la boquilla estática que lo acompaña y se aplica mediante la pistola Teromix.

!Tecnología: PU bicomponente

!Viscosidad en mPa·s: Pasta

!Relación de mezcla en peso: 1:1 vol.

!Vida útil a 20 °C en min: 10

!Resistencia inicial: 30 min

!Resistencia a a cortadura traccional en N/mm²: >12

!Consumo por m²: -

!Intervalo térmico operativo (exposición breve): -40 +80 °C (+140 °C)

!Capacidades: Cartucho 50 ml (2 x 25 ml), cartucho 250 ml (2 x 125 ml), cartucho 620 ml (2 x 310ml)

!Comentarios: Fácil de usar



Teroson

BEFORE 09/06

Teromix-6700

Zweikomponentiger Polyurethanlebstoff
für die Verklebung von Karosserieteilen

Two component polyurethane vehicle
body adhesive

Colle polyuréthane à 2 composants pour
collage d'éléments de carrosserie

2-komponenten polyurethaan-lijm voor
het verlijmen van karrosserie-delen
(Komp. A + Komp. B)

Pratteln 1, Tel. 0618250111

Produkt 4, CFSP T No. 814304,
éviter le contact avec les yeux et la peau
des enfants.

