



COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

ANTICONGELANTE PURO LONG TIME

ANTICONGELANTE PURO ORGANICO

Descripción:

Líquido transparente completamente soluble en agua en cualquier proporción.

Aplicaciones:

Especialmente formulado para la protección de los circuitos de refrigeración en vehículos automóviles, permitiendo ajustar la concentración de la disolución según el punto de congelación deseado.

Propiedades:

- Forma disoluciones con el agua totalmente homogéneas.
- No deja residuos en las paredes del radiador.
- No ataca a la goma sintética, cobre, aluminio, bronce, acero o fundición.

Dosificación:

Temperatura de congelación en °C	Concentración ANTICONGELANTE PURO
-4	10%
-6	15%
-9	20%
-13	25%
-17	30%
-21	35%
-26	40%
-36	50%

Cumple especificaciones:

Mercedes Benz, SEAT/VW TL 774D/G12, Opel/GM QL 130100, MAN 324, RVI/Renault tipo D, PSA B71 5110, Ford WSS-M97B44-C, MACK, CUMMINS 85T8-2, VW TL 774B/G12, BMW N 600 69.0.

COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos.
COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.





COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

Características:

	Norma	Valores típicos	Unidad
Aspecto	-	Líquido verde	-
Densidad a 20°C.	UNE	1,105	gr/cm3
Valor de pH (19 g/l H2O)	UNE 26-39089	8	-
Pto. de Ebullición (a presión atmosférica)	-	190	°C
Pto. de Ebullición (en circuito cerrado)	-	220	°C
Reserva alcalina	UNE 266-388-89	3	Unidades
Formación de espumas	UNE 26-394-89	0 / 0	ml

Revisión: 10/09

COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos.
COMPañIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

