



COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055
e-mail: gro@cogelsa.com

HOJA TECNICA PRODUCTO

GLOBAL GREASE - 2

GLOBAL GREASE -2, es una grasa lítica elaborada con aceites de base mineral seleccionados, que la hacen ideal para la lubricación de cualquier tipo de cojinete, rodamiento u otro mecanismo que trabaje en condiciones severas como fuertes cargas, vibraciones, choques, velocidades medias y altas. Grasa multifuncional preparada para todo tipo de articulaciones, chasis, engrase general de automóviles, cojinetes planos, bolas que trabajan bajo grandes cargas, etc para ser atizada en :

Maquinaria pesada, trenes de laminación, bujes, rodamientos, camiones, autobuses, 5ª rueda, chasis, palieres, maquinaria de obras publicas, maquinaria agrícola, maquinaria de la industria, de papel, cementeras, etc.

GLOBAL GREASE -2 presenta las siguientes propiedades:

- Excelente resistencia al agua.
- Gran resistencia a todos los metales y aleaciones.
- Temperatura de servicio muy amplia.
- Excelentes características de reversibilidad frente al trabajo, recobrando la textura inicial después del esfuerzo.
- Muy buenas propiedades antiherrumbre, y anticorrosivas
- Punto de gota muy elevado.

Grado NLGI	2
Tipo de jabón	litio
Punto de gota	180° C
Corrosión lamina de cobre ASTM D-130	1A
Temperatura de servicio	-25°C a 140°C
Carga soldadura ensayo 4 bolas	160 kg min.
Resistencia al agua DIN 51807/1	0-1
Color	Marrón

Revisión: 10/09

COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES SA

Asesoramiento con respecto a la elaboración y utilización de “plannings” para control y conservación de plantas y equipos.

COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A., no se hace responsable de acciones legales derivadas de un uso inadecuado del producto o productos aquí mencionados, siendo, según nuestro criterio, correcto lo citada en el contenido de las DESCRIPCIONES Y APLICACIONES.

