



Metal Lube - 120FM4TEH - Formula motores motos 4 tiempos (embrague húmedo) 120 ml.

Esta formulación se diseñó para los motores de motocicletas con embrague en baño de aceite. Las necesidades en este tipo de motores son muy específicas, ya que el lubricante debe proteger y garantizar la máxima fiabilidad del motor, de la caja de velocidades y del embrague. Cada uno de estos conjuntos de la moto tiene necesidades bien diferentes:

El motor gira a muy altas revoluciones por minuto, mucho más que en un motor de automóvil. La caja de velocidades requiere una mayor protección por las altas cargas entre los dientes de engranajes. El embrague húmedo es el actor principal por sus requerimientos de fricción, a fin de que la potencia se transmita de forma eficiente, gradualmente y sin recalentamientos por patinaje excesivo. Esto obliga a utilizar bases lubricantes muy seleccionados.

METAL LUBE, reduce drásticamente la fricción, el desgaste, calor, ruidos y vibraciones del motor. Mejora la respuesta del motor y la aceleración, reduce el consumo de combustible y aceite.

INSTRUCCIONES

No es necesario cambiar el aceite ni filtros, se puede utilizar con aceite nuevo o usado, es compatible con aceites Minerales y Sintéticos.

No se pierde con el cambio de aceite.

USOS MÁS FRECUENTES

Motores de competición y motocicletas de calle con embragues en baño de aceite o en seco.

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Añada 30 ml. de Metal Lube por cada litro de aceite.

REPETICIÓN:

Competición: repita la aplicación cada 3 cambios de aceite.

Motocicletas de calle: repita cada 50.000 Km. ó 1.000 horas.

