



Unifersa - 0615990HB2 - TALADRO GSB 13 RE + GWS 7-115

Taladro GSB 13 RE Professional +Amoladora angular GWS 7-115 Professional

Datos técnicos GSB 13 RE

Potencia absorbida 600 W

Velocidad de giro en vacío 0 2.800 r. p. m.

Potencia útil 301 W

Peso 1,8 kg

Par de giro (atornillado blando) 10,8 Nm

Par de giro nominal 1,8 Nm

Rosca de conexión del husillo de taladrar 1/2" 20 UNF

Margen de sujeción 1,5 13 mm

Longitud 266,0 mm

Altura 180,0 mm

Número de impactos con velocidad de giro en vacío 0 44.800 i. p. m.

Intervalo de perforación

Ø de perforación en hormigón 13 mm

Ø de perforación en madera 25 mm

Ø de perforación en acero 10 mm

Ø de perforación en mampostería 15 mm

Información sobre ruido/vibraciones

Valores de medición determinados según EN 60745. Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)

Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah 3.0 m/s²

Tolerancia K 1.5 m/s²

Taladrar con percusión en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah 26.0 m/s²

Tolerancia K 3.0 m/s²

Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah 2.5 m/s²

Tolerancia K 1.5 m/s²

Ventajas

La más manejable de su clase

Manejo extremadamente sencillo: con el tamaño de un guante de trabajo y solo 1,8 kg

Robusto portabrocas de sujeción rápida

Preselección del número de revoluciones con la rueda selectora

Empuñadura suave Softgrip para una sujeción cómoda y segura

Sistema electrónico para un inicio de perforación exacto
Giro reversible

Funciones

Regulación continua del número de revoluciones
Giro reversible
Control electrónico
Empuñadura antivibraciones Softgrip

Datos técnicos GWS 7-115

Potencia absorbida 720 W
Velocidad de giro en vacío 11.000 r. p. m.
Potencia útil 300 W
Rosca del husillo portamuela M 14
Ø del disco 115 mm
Plato lijador de goma, Ø 115 mm
Cepillo de vaso, Ø 75 mm
Peso 1,9 kg

Información sobre ruido/vibraciones

Valores de medición determinados según EN 60745 Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)
Amolado superficial (desbastado)
Valor de vibraciones generadas ah 6.5 m/s²
Tolerancia K 1.5 m/s²
Lijado con hojas lijadoras
Valor de vibraciones generadas ah 3.5 m/s²
Tolerancia K 1.5 m/s²

Ventajas

Perímetro de empuñadura reducido con 720 W de potencia
Perímetro de empuñadura reducido (176 mm), comparado con otras amoladoras angulares de la misma categoría de potencia, que proporciona una gran comodidad en el trabajo
Cabezal plano para que el trabajo resulte cómodo incluso en zonas estrechas
Caperuza protectora con seguro contra torsión para un alto grado de protección del usuario
Motor de 720 W de potencia con un peso de solo 1,9 kg, para trabajar durante periodos prolongados
Entradas de ventilación de diseño especial que permiten la refrigeración óptima del motor para una vida útil más larga
El interruptor de seguridad Bosch permite un encendido controlado de la máquina para una mayor protección del usuario

Funciones

Motor Champion

Enfriamiento directo

Cubierta protectora con seguro contra torsión